





Sejfy




Sejfy dwupłaszczkowe do przechowywania przedmiotów wartościowych wg norm europejskich PN-EN 1143-1. Sejfy w 0, I i II klasie odporności na włamanie. Proponujemy sejfy gabinetowe, meblowe i ściennne. Dno sejfu posiada otwór z przeznaczeniem do przykręcania do podłoża. Dodatkowo korpus może posiadać mocowanie tylne. Sejfy posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej– **klasa wyrobów 0, I, II**. W sejfach istnieje możliwość zastosowania różnorodnych zamków (kluczowy, szyfrowy: mechaniczny, elektroniczny, na kartę), jak również zainstalowania dodatkowych półek (z płynną regulacją wysokości) lub schowków.




Konstrukcja sejfu zapewnia optymalną ochronę przed:




- włamaniem za pomocą narzędzi mechanicznych
- włamaniem za pomocą narzędzi termicznych
- podważaniem drzwi

	OZNACZENIE E	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	Wymiary wewnętrzne w mm. wys. x szer. x gł.	waga	CENA netto	OPIS
	LSP 0 60	600 x 540 x 435	464 x 410 x 305	117	2 262,-	Sejf dwupłaszczkowy. Pomiędzy płaszczami stalowe wzmocnienie oraz wypełnienie materiałem niepalnym. Korpus sejfu z podwójną ścianą z blachy o gr. 3 mm i 2 mm, drzwi z płyty stalowej grubości 10 mm,

	LSP 0 80 LSP 0 100	800 x 540 x 435 1000 x 540 x 435	664 x 410 x 305 864 x 410 x 305	145 174	2 538,- 2 815,-	ryglowanie 4-kierunkowe poprzez od trzech do pięciu baskwili 25 mm, po jednym baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Gładko obłożony metalowy płaszcz eliminuje punkty zaczepienia dla narzędzi włamaniowych. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
	LSP 0 120 LSP 0 140 LSP 0 160	1200 x 540 x 435 1400 x 540 x 435 1600 x 640 x 435	1064 x 410 x 305 1264 x 410 x 305 1464 x 510 x 305	205 229 293	3 094,- 3 373,- 3 648,-	
	LSP 0 180	1800 x 640 x 435	1664 x 510 x 305	333	3 926,-	

	LSP I 65 LSP I 80 LSP I 100	650 x 600 x 520 800 x 600 x 520 1000 x 600 x 520	470 x 415 x 330 620 x 415 x 330 820 x 415 x 330	130 153 179	2 345,- 2 610,- 2 876,-	Sejf dwupłaszczowy. Pomiedzy plaszczami stalowe wzmacnienie oraz wypelnienie materialem niepalnym. Korpus sejfu z podwojną scianą o grubosciach 2,5 mm i 2 mm, wypelnienie specjalne stosownie do wymagan. Drzwi wykonane z potrójnego plaszcza z zabezpieczeniem przed wierceniem i cięciem gazowym, o grubosciach 4 mm, 2,5 mm, 2 mm. Ryglowanie 4- kierunkowe poprzez trzy baskwile boczne, po jednym baskwilu góra i dół (rygle 40 mm). Od strony zawiasów listwa ryglująca. Mechanizm ryglowy wyposażony jest w urządzenie blokujące baskwile w przypadku próby włamania. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
	LSP I 120 LSP I 140	1200 x 700 x 520 1400 x 700 x 520	1020 x 515 x 330 1220 x 515 x 330	233 269	3 141,- 3 407,-	
	LSP I 160 LSP I 180	1600 x 700 x 520 1800 x 700 x 520	1420 x 515 x 330 1620 x 515 x 330	297 328	3 673,- 3 938,-	

	LSP II 65 LSP II 80 LSP II 100	650 x 600 x 520 800 x 600 x 520 1000 x 600 x 520	470 x 415 x 330 620 x 415 x 330 820 x 415 x 330	168 195 236	2 851,- 3 069,- 3 357,-	<p>Sejf dwupłaszczowy. Pomiędzy płaszczami stalowe wzmocnienie o specjalnym kształcie oraz wypełnienie materiałem niepalnym. Korpus sejfu z podwójną ścianą, o grubościach 2,5 mm i 2 mm, wypełnienie specjalne stosownie do wymagań. Drzwi z potrójnego płaszcz z zabezpieczeniem przed wierceniem i cięciem gazowym, o grubościach 4 mm, 2,5 mm, 2 mm. Ryglowanie 4- kierunkowe: poprzez trzy baskwile boczne, po jednym baskwile góra i dół rygle 40 mm). Od strony zawiasów listwa ryglująca. Mechanizm ryglowy wyposażony jest w urządzenie blokujące baskwile w przypadku próby włamania. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).</p>
	LSP II 120 LSP II 140	1200 x 700 x 520 1400 x 700 x 520	1020 x 515 x 330 1220 x 515 x 330	300 339	3 648,- 3 938,-	
	LSP II 160 LSP II 180	1600 x 700 x 520 1800 x 700 x 520	1420 x 515 x 330 1620 x 515 x 330	383 427	4 229,- 4 518,-	

	LSG 40 LSG 50	400 x 510 x 435 500 x 510 x 435	294 x 407 x 300 394 x 407 x 300	87 100	1 981,- 2 115,-	Sejf posiada podwójną ścianę korpusu ze scalonym opancerzeniem profilowym, o grubościach 3 mm i 1,5 mm, specjalną ochronę w obrębie zamka oraz zabezpieczenie przed wyjęciem drzwi przy odciętych zawiasach. Drzwi wykonane z potrójnego płaszcza o grubościach 10 mm, 2,5 mm, 1,5 mm. Ryglowanie 4- kierunkowe: poprzez trzy baskwile boczne, po jednym baskwile góra i dół) rygle 35 mm). Od strony zawiasów listwa ryglująca. Mechanizm ryglowy wyposażony jest w urządzenie blokujące baskwile w przypadku próby włamania Zastosowano izolację przeciwpożarową w całej bryle sejfu. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
	LSG 60 LSG 70 LSG 80 LSG 90 LSG 100 LSG 120	600 x 510 x 435 700 x 510 x 435 800 x 510 x 435 900 x 510 x 435 1000 x 510 x 435 1200 x 510 x 435	494 x 407 x 300 594 x 407 x 300 694 x 407 x 300 794 x 407 x 300 894 x 407 x 300 1094 x 407 x 300	114 128 141 154 167 191	2 248,- 2 380,- 2 514,- 2 645,- 2 780,- 2 911,-	
	LSS 40 LSS 41	394 x 504 x 298 394 x 504 x 378	294 x 407 x 220 294 x 407 x 300	60 57	1 439,- 1 462,-	Sejf posiada podwójną ścianę korpusu o grubościach 12 i 1,5 mm specjalną ochronę w obrębie zamka oraz zabezpieczenie przed wyjęciem drzwi przy odciętych zawiasach. Drzwi z płaszcza potrójnego o grubościach 10 mm, 2,5 mm, 1,5 mm. Zawiasy, klamka oraz szyldy zamków schowane w drzwiach sejfu. Sejf do zabudowy w ścianie budynku. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek




DB Meble, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

NIP: 945-135-33-20

Telefon: 12 296 75 92

Fax: 12 296 75 92

E-mail: biuro@dbmeble.pl

	LSS 50	494 x 504 x 298	394 x 407 x 220	48	1 534,-	w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
	LSS 51	494 x 504 x 378	394 x 407 x 300	49	1 558,-	
	LSS 60	594 x 504 x 298	494 x 407 x 220	55	1 697,-	
	LSS 61	594 x 504 x 378	494 x 407 x 300	58	1 669,-	
	LSS 70	694 x 504 x 298	594 x 407 x 220	63	1 727,-	
	LSS 71	694 x 504 x 378	594 x 407 x 300	73	1 765,-	